

Dakreling[®], la norme

dakreling.com

Dakreling[®], un produit d'
ALPROKON.

Travailler en toute sécurité sur les toits

La protection certifiée contre les chutes en
bordure de toit pour les travaux sur toits
plats à plus de 2,5 mètres de haut.



Un sentiment sécurité sur les toits

Avec Dakreling[®], vous garantisiez un niveau de sécurité élevé pour vous-même et pour les personnes qui vous entourent.

Selon la loi néerlandaise sur les conditions de travail (Arbo), une protection contre les chutes en bordure de toit est obligatoire en cas de travaux à plus de 2,50 mètres de haut. Avec Dakreling[®], vous garantisiez un niveau de sécurité élevé pour vous-même et pour les personnes qui vous entourent. C'est la norme. Avec Dakreling[®], vous évoluez également dans un environnement familier et sécurisé, quel que soit

l'endroit où vous travaillez sur le toit. Ainsi, vous travaillez et rentrez chez vous en toute sécurité, comme il se doit. Dakreling[®] y veille.

Satisfaire à la norme

L'accident guette chacun de vos (faux) pas. Dakreling[®] évite que la personne qui travaille sur le toit en tombe par accident. Ainsi, le système satisfait à l'exigence de sécurité première de la réglementation. Cependant, Dakreling[®] fait mieux

encore. En plus d'être obligatoire, la protection toit d'Alprokon donne également un sentiment de sécurité pendant les travaux. Avec le simple système Dakreling[®], vous êtes protégé(e) de divers accidents en un rien de temps. C'est pourquoi nous le clamons haut et fort : Dakreling[®], c'est la norme.

Dakreling[®], un produit d'Alprokon Aluminium

En tant que fabricant proposant un assortiment qui se distingue par son concept fonctionnel et sa technique durable, Alprokon Aluminium améliore la sécurité architectonique et personnelle de ses clients. Pour résumer : Alprokon fabrique de la sécurité.

- **Certifié Labidak 1989 (directive Arbo, règle 3.16).**
- **Certifié ABOMA conformément à la norme NEN-EN 13374 - classe A (directive Arbo, règle 3.16).**
- **Convient à une utilisation sur toits plats avec une pente de 10 degrés maximum.**





Types de systèmes

Les systèmes Dakreling® existent dans quatre versions, à savoir le Type A, le Type B, le Type D et le Type F, offrant une solution sûre à chaque situation dans plusieurs pays européens.

Dakreling® est toujours destiné à une protection temporaire contre les chutes.

La protection contre les chutes en bordure de toit peut s'utiliser dans différentes configurations.

Les longueurs minimales de Dakreling® sont les suivantes:

- En ligne droite - 9 mètres
- En angle - 12 mètres
- En U - 15 mètres
- En carré - 12 mètres

Vous trouverez des explications plus détaillées ainsi que des croquis des configurations et des accessoires dans le manuel de montage. Nous vous l'enversons sur demande mais vous pouvez également le télécharger sur la page www.dakreling.com.

Une acquisition flexible

Vous pouvez acheter ou louer Dakreling®. Ainsi, vous pouvez vous attaquer à n'importe quelle surface de toit en tant qu'entreprise. Un pack de base convient aux travaux de toiture les plus courants. Si vous devez vous lancer dans un travail de plus grande envergure, louez provisoirement le matériel nécessaire. C'est ça, le travail flexible! Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à nos revendeurs.

Nos revendeurs Dakreling®

Acheter ou louer une protection contre les chutes en bordure de toit? Commandez directement auprès de nos revendeurs.

Belgique

- Dakveiligheid België
- Eurofast

France

- Eurofast

Vous voulez en savoir plus sur Dakreling® ? N'hésitez pas à nous contacter.

Alprokon Aluminium Development
bv Bremen 1, 2993 LJ, Barendrecht
Boîte postale 1160, 2990 CA,
Barendrecht

+31 (0)180 - 20 55 00
dakreling@alprokon.com





Montage simple sans outils

La pose et l'utilisation de Dakreling® sont si simples que n'importe qui peut effectuer le montage sans effort ! En 5 minutes, vous mettez en place une protection contre les chutes en bordure de toit et vous êtes protégé(e). Comment est-ce que ça fonctionne exactement ?

Mise en place de Dakreling®

1. Dépliez le montant du garde-corps, 3 mètres maximum d'axe en axe
2. Placez les contrepoids/blocs de lestage dessus
3. Montez les traverses du garde-corps et serrez à la main avec les boutons en plastique
4. Le système Dakreling® est en place !

Pendant et après les travaux

À la fin de chaque journée de travail, le système doit être replié. Pour ce faire, les éléments d'angle et les planches situées sur le bord doivent être retirés en premier. En cas de (prévisions de) mauvais temps et/ou de vents violents au-delà de 5 sur l'Échelle de Beaufort, la protection contre les chutes en bordure de

toit doit également être repliée ou démontée.

Terminer les travaux de toiture

Suivez simplement les instructions de montage dans l'ordre inverse.

Un système de grande qualité

Dakreling® est un système composé de profilés en aluminium spécialement conçus et pesant seulement 3,7 kg par mètre. L'aluminium est un matériau nécessitant peu d'entretien, tout le matériel de fixation est en inox et les jonctions par boulons/écrous sont de type universel M8. Quelques éléments en plastique complètent le système. Tous les éléments essentiels ont été spécialement conçus pour cette application et sont faits de matériaux durables et résistants à l'usure afin de garantir la sécurité des personnes.

Dakreling® se compose de trois éléments de base :

- Des montants rabattables
- Des traverses : 3 mètres de long
- Des blocs de lestage : 22,5 kg chacun

Autres pièces et accessoires :

- Pièces de jonction pour les angles
- Embouts pour les traverses
- Support pour planche de rive (élévation inférieure à 150 mm)*

*L'élévation du toit est inférieure à 150 mm ? Dans ce cas, la norme européenne NEN-EN 13374 - classe A impose la mise en place d'une planche de rive. L'accessoire « support pour planche de rive » vous permet de fixer facilement une planche d'échafaudage standard entre la surface du toit et la protection contre les chutes en bordure de toit.



Dakreling®
la norme